

# Teknik Bilgi Formu (TDS)

## Shell Silikon Sprey



Shell Silikon Sprey, plastik ve lastik yüzeylere kalıcı olarak koruma, temizlik, bakım, yalıtım ve kayganlık sağlar.

### Performans Özellikleri ve Faydaları

- Tamponlar, çıtalar, plastik raylar, yuvalar, kapı lastikleri, lastik contalar, lastik körükler ve hortumlar başlıca kullanım alanlarıdır.
- Plastik ve lastik parçalarda aşınmayı engeller, gıcırtıları ve sesleri önler.
- Özellikle montaj işlerinde kolaylık sağlar.
- Uygulanan malzemeleri görsel olarak güzelleştirir.
- Vinyl ve plastik kaplamalar ile elektrik bağlantılarını neme karşı korur.
- Antistatik özelliklidir.
- Metal yüzeyler için uygundur.
- Plastik enjeksiyon makinesinde kalıp ayırıcı olarak kullanılabilir.

### Tipik Özellikler\* ;

Yoğunluk, @15°C g/ml	ASTM 4052	0,59
pH, @20°C	ASTM D-1287	8,31
Renk		Şeffaf

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.*

*Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.*

Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti.  
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. Brandium AVYM  
R5 Blok D:82 Ataşehir/İstanbul, Türkiye  
Tel : +90 216 455 16 41-42  
www.kemetyl.com.tr